

Boucliers anti-ballistiques légers

TenCate Targa-Light™ CX-400 TL / K-OPS 500

CX-400 TL / K-OPS 500

Application du produit	Bouclier tactique anti-balistique (Châssis)
Finition	Tissu noir ou TenCate Rosist®
Composition	• HPPE
Dimensions	• Bouclier inférieur : 500 x 1000 mm ± 5 mm • Bouclier supérieur : 500 x 1000 mm ± 5 mm
Masse	• Châssis : 54 kg ± 3 kg • Bouclier inférieur : 12.5 kg ± 1 kg • Bouclier supérieur avec oculus : 17.5kg ± 1kg
Forme	• Rectangulaire, plat
Caractéristiques Principales	• Composé de 2 boucliers balistiques et 1 châssis • Assemblage—désassemblage du bouclier complet sur le châssis sans outils • Hauteur ajustable 1650 mm to 1950 mm • Châssis avec 4 roues pivotantes à 360° • Roues arrières freinées • Panneau balistique additionnel mobile NIJ III + MSC pour protéger les pieds (pendant les phases d'attente)
Validité	11-10-2021



ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Insert TenCate Liba® NIJ IV	• Caméra (J/N, Thermique)
• Sac de transport	• Lampe (LED, IR, Laser)
Détails sur demande	

MENACES SPÉCIALES TESTÉES

Tests effectués à 20°C
Multi impacts (100 mm entre tir)
• 7.62 x 39 PS Ball, MSC (720 m/s ± 10 m/s)
• 7.62 x 51 M80 (NIJ 0108.01, level III)
La liste des munitions ci-dessus n'est pas exhaustive et peut ne pas inclure des menaces stoppées par ce produit. Contacter notre service technique si la munition souhaitée ne figure pas dans la liste ci-dessus.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

• Tenir éloigné d'importantes sources de chaleur.
• Ne pas jeter ou laisser tomber le bouclier. Eviter les chocs.
• Effectuer une inspection visuelle du bouclier tous les 6 mois.
• En cas de dommage apparent, retourner le bouclier pour inspection / réparation.
• Laver à l'eau sans détergent.
• Ne pas s'asseoir ou marcher sur le bouclier.

CONDITIONS DE GARANTIE

Les performances du bouclier sont garanties pendant une période de stockage de 5 ans à compter de la date de livraison. Les conditions de garantie sont les suivantes:

Les produits doivent être stockés dans un endroit sec à température ambiante.

Les produits ne doivent pas être soumis à des pics de températures supérieurs à 70°C.

Les produits doivent être protégées contre une exposition à long terme aux UV.

Although TenCate Advanced Armour has used diligent care to ensure that the information provided in this document is accurate and up to date, TenCate Advanced Armour makes no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, reliability or complete-ness of the information. In no event shall TenCate Advanced Armour be liable for any damages arising from the reader's reliance upon, or use of, the information or materials contained in this document. The reader shall be solely responsible for any interpretation or use of this information and materials. The content of this document is subject to change without further notice. Please contact your TenCate Advanced Armour representative for more details.

TENCATE Targa-light™

PHOTOS :



Although TenCate Advanced Armour has used diligent care to ensure that the information provided in this document is accurate and up to date, TenCate Advanced Armour makes no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, reliability or complete-ness of the information. In no event shall TenCate Advanced Armour be liable for any damages arising from the reader's reliance upon, or use of, the information or materials contained in this document. The reader shall be solely responsible for any interpretation or use of this information and materials. The content of this document is subject to change without further notice. Please contact your TenCate Advanced Armour representative for more details.

› www.tencateadvancedarmor.com › advancedarmor@tencate.com
› DK: +45 6548 1600 › FR: +33 474 765 050 › UK: +44 1793 441 400
› SG: +65 6809 2100 › US: +1 740 928 0326

 **TENCATE**